

多品種中量生産に

BP-4

インパルスシール／ヒートシール
両用ブリスターパックシール機

運転コストがかからず、
大型機並のシール面積を備えた
4ステーションタイプ。
作業は1ショット毎にスタートボタンを押す「単
動運転」と、休止タイマーと連動して連続運
転を行う「連動運転」の切替が可能です。

4ステーションのテーブルを採用、 汎用性と広いシール面積を両立させました。

- ヒートシールとインパルスシールの両シール方式の切り替えが可能。
- 円形自動回転テーブル(サーボモーター+減速器駆動)にはシール型を4面配置し、成形品・製品・台紙供給を人手で行い、パックシール及び製品取り出しを自動で行います。
- 1ショット毎に起動ボタンを押して作業する単動運転と、自動で連続運転の行える、連動運転の選択がスイッチ1つで行えます。
- 作業員数、生産数量に合わせて単動運転、連動運転をお選び下さい。
- 滅菌紙(タイベック等含む)対応機も製作します。

シール方式：インパルスシール方式、ヒートシール方式

シール面積：450mm×350mm

最大プレス圧：1,000kg(エアシリンダー180φ×125mmストローク)

商品取出装置：ロボシリンダー(平行移動用)

製品吸着はフィルター減圧弁(コンバム)により行う

生産能力：6ショット/分(作業者の手の速さや慣れにより異なります)

回転テーブル：自動円形回転テーブル/サーボモーター+減速器駆動

使用電力：3相200V、50/60Hz、3.3KW、20A

インパルス：トランス内蔵 15V、20V、25V切り替え式 スライダックにより電流量を調整。容量2.5KW

ヒートシール：ヒーター 800W×3本=2400W

安全装備：●非常停止ボタン(ロック付き)2カ所 ●プレス前面、左右側面の安全カバー ●テーブルガイド+安全カバー

●単動運転、起動ボタンは左右に配置し、両手で押して作業する ●商品取出しアーム用カバー

必要据付け面積：幅1,460×奥行き1,820×高さ1,630mm 機械重量：約1,400kg



株式会社ジェーピーインク (本社)大阪府八尾市西高安町1-61

(東京営業所)東京都渋谷区代々木1-37-8向陽ビル5F-A

tel 072-999-1413 fax 072-998-1750

tel 03-5304-7211 fax 03-5304-7212