パウチ包装をお手伝い!

パウチ包装機 P-1



- ●面倒なスタンディングパウチの開封作業、底のマチを押し起こす作業、 製品投入時の開封作業の一連を自動で行います。
- ●作業者は、マガジンのコンベアにパウチを置くだけ! 起動ボタンを押すと、2連マガジンからパウチを2枚同時に取出し、開 封作業を、底のマチの起こし作業を機械が行います。
- ●一旦底と口を開いたパウチはコンベアで横移動され、製品投入部で再びパウチの口を開封します。
- ●製品を手投入(または別途ご要望あれば自動投入装置も制作します)したら、投入完了ボタンを押すだけ!コンベアで自動排出します。
- ●コンパクト設計でキャスター付きなので 100V 電源とエアーがあれば どこにでも移動して使えます!

↓フィーダが袋を開封

↓ マガジンに袋を整列

底部のマチを起こし





↓製品投入箇所

↓操作盤





機械サイズ: 幅 1,300mm×奥行 800mm×高さ 1,600mm

機械重量: 約 120 kg

生産数: 12~16袋/分(展示会出展機の通常コンベア仕様機の場合)

*サーボコンベア仕様機は20袋/分以上の予定

電 力: AC100V 800W エアー: 2.25kw エアコンプレッサー程度のエア消費量 製造元: 日本真空包装機械株式会社(機械工場)〒581-0852 大阪府八尾市西高安町 1-11

販売元: 株式会社ジェーピーインク

東京営業所: 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-37-8-5F-A TEL:03-5304-7211

大阪営業所: 〒581-0852 大阪府八尾市西高安町 1-61 TEL:072-999-1413

お問合せ: メール: info@jpinc.co.jp HP: http://www.jpinc.co.jp